


DuPont™ Cyrel® 1000 D

Moderna secadora de seis gavetas



[Ver imagens de alta resolução](#)

DuPont™ Cyrel® 1000 D



[Ver imagens de alta resolução](#)

Dimensões



Ver Vídeo



Baixar a última versão

A [DuPont Packaging Graphics](#) é uma das líderes globais no desenvolvimento e fornecimento de sistemas para impressão flexográfica. Nosso time de Pesquisa & Desenvolvimento segue desenvolvendo soluções inovadoras para apoiar nossos clientes na expansão de seus negócios no crescente mercado de embalagens flexográficas. O portfólio de produtos da DuPont inclui as chapas de Fotopolímero marca DuPont™ Cyrel® (analógicas e [digitais](#)), Equipamento de Processamento de Chapas Cyrel®, Camisas Cyrel® Round, [Sistemas Cyrel® de Montagem de Chapas](#) e o revolucionário [sistema térmico Cyrel® FAST](#).

Sistemas DuPont™ Cyrel®: Alta qualidade em alta velocidade.

A secadora DuPont™ Cyrel® 1000 D foi desenvolvida tendo em mente as necessidades dos clientes; é de fácil instalação, suporte, manutenção e operação. É Robusta, confiável e com um alto custo-benefício.

DuPont™ Cyrel® 1000 D

Benefícios

- Tamanho máximo da chapa 914 x 1,194 mm (36" x 47")
- Temperatura estável de secagem
- Melhor uniformidade de secagem da chapa
- Simples de instalar
- Robusta e de fácil suporte
- Ótima produtividade

Características do produto

DuPont™ Cyrel® 1000 D é capaz de secar chapas de fotopolímeros de alta qualidade no formato de até 914 x 1,194 mm (36" x 47"). Cada uma das seis gavetas possui três módulos que podem ser individualmente controlados por meio do painel de controle com tela sensível ao toque. Isso permite escolher o tempo de secagem para cada gaveta e realizar a contagem regressiva segundo a segundo. Essa função também permite ao usuário definir o tempo de

secagem mais apropriado, dependendo do tipo e da espessura da chapa que está sendo usada.

A temperatura consistente de secagem e o fluxo de ar nas seis gavetas separadas de Cyrel® 1000 D garante uniformidade de secagem e estabilidade dimensional da chapa. O operador pode abrir a gaveta para inspecionar visualmente a chapa e verificar seu estado a qualquer momento durante a operação. O controle automático (circuito fechado) entre o ajuste da temperatura definida no PLC e os elementos de aquecimento evita superaquecimento na gaveta.

A Cyrel® 1000 D é fornecida em uma peça.

DuPont™ Cyrel® 1000 D

Moderna secadora de seis gavetas

Dados Técnicos		
Geral	Detalhes	Outras Informações
Nome do Equipamento	DuPont™ Cyrel® 1000 D	Secadora de 6 gavetas
Código do Material	D14527491	
Espessura da Chapa	0,5 mm a 7 mm	0,019" a 0,27"
Largura Máxima da Chapa	914 mm (36")	
Comprimento Máximo da Chapa	1,194 mm (47")	
Voltagem (Campo configurável)	400 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%) 230 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%)	3 Fases / Neutro / Terra 3 Fases / Terra
Potência (Nominal)	30 Amp	
Corrente (Nominal)	17 Amp @ 400 Volt; 20 Amp @ 230 Volt	
Ligação dos Cabos	400 V; 230 V	5 x 6 mm²; 5 x 6 mm²
Aterramento	≤ 0.1 Ω	Barra de aterramento para o equipamento e para o fio terra
Nível de Ruído	< 70 dB	
Exaustão (Luzes de Acabamento)	Ø 100 mm (3.9")	150 m³ / h–88.29 scfm até; 165 m³ / h–97.11 scfm
Dados do Ambiente	Faixa de temperatura: 15° a 30°C (59°F a 86°F)	Umidade relativa entre 40% e 60% sem condensação
Suprimento de Ar Comprimido	N/A	N/A
Dimensões	Sem Embalagem 1,530 mm (60.2") 2,110 mm (83.0") 1,080 mm (42.5")	Com Embalagem 1,650 mm (64.9") 2,230 mm (87.8") 1,450 mm (57.0")
Peso	620 kg (1,360 lbs)	940 kg (2,072 lbs)
Cor	DuPont Cinza & DuPont Vermelho	

Para mais informações sobre DuPont™ Cyrel® e outros produtos da DuPont Packaging Graphics entre em contato com o seu representante de vendas.

www.cyrel.com.br

TeleSolutions:

Argentina: 0800 3338766

Brasil: 0800 17 17 15

Chile: (+562) 362-2423

Colômbia: (+571) 653-8208

México: D.F. e Zona Metropolitana (52-55) 5722 1150

Interior da República 01 800 849 7514